

燃費値計算条件(JH25モード)

車 型	エンジン型式・ 最高出力(ネット) (kW(PS))	トランス ミッション	アイドルストップシステム				シミュレーション計算仕様			車両 総重量 範囲	標準諸元値					
			非装着		装着						空車時 車両 重量 (kg)	最大 積載量 (kg)	乗車 定員 (人)	全高 (mm)	全幅 (mm)	ボデー 架装
			燃費値 (km/L)	CO ₂ 排出量 (g/km) 参考	燃費値 (km/L)	CO ₂ 排出量 (g/km) 参考	最終 減速比	V1000選定 タイヤ サイズ	タイヤ 動的負 荷半径 (m)							
FH	A09C-VK〈AT-VIII〉 265(360)	Pro Shift 12	6.43	402	－	－	3.583	275/ 80R22.5	0.491	14t超 16t以下	5,728	8,684	2	2,672	2,391	平ボデー
FH	A09C-VK〈AT-VIII〉 265(360)	7速MT	6.16	420	6.30	411	5.857	295/ 80R22.5	0.507							
FH	A09C-VK〈AT-VIII〉 265(360)	6速MT	5.68	455	5.80	446	5.857	295/ 80R22.5	0.507							
FR、FN	A09C-VK〈AT-VIII〉 265(360)	Pro Shift 12	4.96	521	－	－	3.900	285/ 85R22.5	0.510	16t超 20t以下	8,310	11,109	2	3,043	2,490	平ボデー
FR、FN	A09C-VK〈AT-VIII〉 265(360)	7速MT	4.99	518	5.08	509	5.250	275/ 80R22.5	0.491							
FS、FR、FW	A09C-VA〈AT-X〉 279(380)	Pro Shift 12	4.46	580	－	－	3.250	455/ 50R22.5	0.493	20t超	9,193	14,844	2	3,800	2,490	バン
FS、FR、FW	A09C-VA〈AT-X〉 279(380)	7速MT	4.28	604	4.33	597	5.250	275/ 80R22.5	0.491							
FS、FR	A09C-VA〈AT-X〉 279(380)	6速MT	3.99	648	4.03	642	5.250	275/ 80R22.5	0.491							
FR、FQ	A09C-VK〈AT-VIII〉 265(360)	Pro Shift 12	4.34	596	－	－	2.857	245/ 70R19.5	0.408							
FS、FR、FQ	A09C-VK〈AT-VIII〉 265(360)	7速MT	4.34	596	4.39	589	5.250	275/ 80R22.5	0.491							
FS、FR	A09C-VK〈AT-VIII〉 265(360)	6速MT	4.08	634	4.12	628	5.250	275/ 80R22.5	0.491							
FS、FR、FW	E13C-CB(ET-XXIV) 338(460)	Pro Shift 12	4.27	606	－	－	3.076	295/ 80R22.5	0.505							
FS	E13C-CB(ET-XXIV) 338(460)	Pro Shift 12	2.31	1,120	－	－	3.076	275/ 70R22.5	0.465		19,421	38,910	2	3,191	2,490	－

上記は、燃費値を計算するための数値です。各車型の諸元数値は、「主要諸元表」をご覧ください。

リサイクル料金

自動車リサイクル法により、下表のリサイクル料金が必要になります。

区 分	モデル名	車 型	リサイクル料金預託金				資金管理 料金	合計
			シュレッダー ダスト料金	エアバッグ類 料金	フロン類 料金	情報管理 料金		
大型	日野プロフィア	FS, FR, FN, FW, FQ, FH	8,970	2,050	1,950	130	290	13,390

リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、（単位：円／台）
リサイクル預託金の返金を受けることができます。車種によっては、上記の料金と異なる場合があります。詳しくは販売会社営業スタッフに、ご確認ください。2025年12月時点

環境仕様

基礎情報	名称			日野プロフィア				
	排出ガス記号・車型			2WG-1E系		2WG-1A系		
	エンジン	型式	E13C-CB 〈ET-XXIV〉		A09C-VA 〈AT-X〉		A09C-VK 〈AT-VIII〉	
		種類	直列6気筒直接噴射式					
		総排気量(L)	12.913		8.866			
		使用燃料	超低硫黄軽油(S-10ppm)					
		燃料噴射装置	電子制御式燃料噴射装置(コモンレール式)					
		最高出力(ネット) kW(PS)/rpm	338(460)/1,700		279(380)/1,700		265(360)/1,800	
		最大トルク(ネット) N・m(kgf・m)/rpm	2,157(220)/ 900		1,765(180)/ 1,100-1,400		1,569(160)/ 1,100-1,600	
	駆動装置	駆動方式	2-4D・4D、2-4D・4、2・2-4D・4D、2・2-4D、2-4D					
トランスミッション		Pro Shift 12		Pro Shift 12		Pro Shift 12		
				7速MT		7速MT		
				6速MT		6速MT		
環境性能情報	消費燃料率	燃費値(km/L)*		前ページの燃費値計算条件を参照				
		CO ₂ 排出量(g/km)参考		前ページの燃費値計算条件を参照				
	排出ガス	国土交通省	排出ガス規制		平成28年排出ガス規制			
			規制値	CO(g/kWh)	2.22		2.22	
				NMHC(g/kWh)	0.17		0.17	
				NOx(g/kWh)	0.4		0.4	
				PM(g/kWh)	0.010		0.010	
				PN(個/kWh)	6.0×10 ¹¹		—	
	騒音外	規制適合(規制値) 平成28年騒音規制フェーズ2		加速騒音：81dB-A※1				
	冷媒の種類(GWP値※2)／使用量			HFC134a(1430※3)／450g(蓄冷式クーラー装着車は1,000g)				
	環境負荷物質削減	鉛	自工会自主目標達成(1996年の1/4)					
		水銀	自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止)					
		カドミウム	自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止)					
六価クロム		自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止)						
自工会目標適用除外部品		鉛：鉛バッテリー 水銀：ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター (交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)						
環境への取り組み		リサイクル	リサイクルしやすい材料を使用した部品		ドアトリム、インストルメントパネル等			
		樹脂、ゴム部品への材料表示		あり				
	環境負荷物質使用状況等		鉛	電子基板・電気部品のはんだ、軸受、ベアリング、バランスウエイト等に使用				

*:JH25モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。JH25モードは車両の空気抵抗やタイヤのころがり抵抗について実測値を用いる等を行い、算出した燃費値です。この燃費値は法令で定められた前ページの燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボデー、整備等の状況)が異なりますので、それに応じて燃費は異なります。

※1:技術的最大許容質量が12トンを超えるもので最高出力が250kWを超えるもの。
※2:GWP Global Warming Potential(地球温暖化係数) ※3:フロン法において、トラックエアコン冷媒は、2029年度までにGWP150以下(国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求めています。
HFC134aは廃棄時には冷媒を回収することが義務付けられており、大気放出は禁止されています。